

Energieausweis für Sonstige Gebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG



Österreichisches Institut für Bautechnik

Gebäude Musterhaus Salzburg

Gebäudeart Sonstige Gebäude

Erbaut im Jahr 2008

Gebäudezone

Katastralgemeinde Aigen I

Straße

KG - Nummer 56501

PLZ/Ort 5020 Salzburg-Stadt

Einlagezahl 999

Grundstücksnr.

EigentümerIn Max Mustermann
Muster Straße
Muster PLZ / Ort

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

Für Sonstige Gebäude wird abweichend zu den Vorschriften für Wohngebäude und für Nicht-Wohngebäude keine Skalierung der Energieeffizienz vorgenommen. Ebenso wird auf die Ermittlung des Endenergiebedarfs und allenfalls des Primärenergiebedarfs und der CO₂-Emissionen verzichtet.

ERSTELLT

ErstellerIn

Organisation Zehentmayer Software GmbH

ErstellerIn-Nr.

Ausstellungsdatum 21.07.2009

GWR-Zahl

Gültigkeitsdatum 20.07.2019

Geschäftszahl musterhaus salzburg

Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

EA-01-2007-SW-a
EA-SG
25.04.2007

Energieausweis für Sonstige Gebäude

gemäß ÖNORM H5055
und Richtlinie 2002/91/EG



Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	191 m ²
konditioniertes Brutto-Volumen	547 m ³
charakteristische Länge (lc)	1,27 m
Kompaktheit (A/V)	0,79 1/m
LEK - Wert	23

KLIMADATEN

Klimaregion	NF
Seehöhe	424 m
Heizgradtage	3722 Kd
Heiztage	95 d
Norm - Außentemperatur	-15 °C

BAUTEIL

	U_{\max} [W/m ² K]	U_{Anf} [W/m ² K]
Wände gegen Außenluft	0,19	0,35
Kleinflächige Wände gegen Außenluft ¹		0,35
Trennwände zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten		0,50
Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile ²		0,60
Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebauten Dachräume		0,35
Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen		0,50
Erdberührte Wände und Fußböden	0,50	0,37
Fenster, Fenstertüren, verglaste oder unverglaste Türen ³		2,50
Fenster, Fenstertüren, verglaste oder unverglaste Außentüren ⁴	0,82	1,70
Dachflächenfenster gegen Außenluft		1,70
Sonstige transparente Bauteile gegen Außenluft ⁵		2,00
Decken gegen Außenluft, gegen Dachräume ⁶	0,19	0,20
Innendecken gegen unbeheizte Gebäudeteile	0,24	0,40
Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten		0,90

1 (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wände des gesamten Gebäudes gegen Außenluft nicht überschreiten

2 (ausgenommen Dachräume)

3 und sonstige vertikale transparente Bauteile gegen unbeheizte Gebäudeteile

4 und sonstige vertikale transparente Bauteile gegen Außenluft

5 horizontal oder in Schrägen

6 (durchlüftet oder ungedämmt) und über Durchfahrten sowie Dachschrägen gegen Außenluft

ANMERKUNG

Die hier angegebenen U-Werte stellen jedenfalls die für das betrachtete Gebäude maximalen U-Werte dar. Sie entsprechen in ihren Detailanforderungen und -beschreibungen der OIB-Richtlinie 6 bzw. der ÖNORM B 8110-1.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a
EA-SG
25.04.2007